


Soluzioni adesive per la lavorazione del vetro



BMP
nastri adesivi speciali



Nastri adesivi per la lavorazione del vetro

I nastri adesivi vengono da sempre impiegati in differenti fasi della lavorazione del vetro come la sabbiatura, la protezione, il trasporto, sigillatura ecc. A seconda della specifica applicazione, i nastri adesivi devono avere un'eccellente tack e notevole adesione finale piuttosto che facilità di rimozione senza residui di adesivi.

B.M.P. vi offre una gamma completa di soluzioni che:

- Soddisfano tutte le esigenze applicative;
- Non degradano nel tempo;
- Sono personalizzabili in tutte le dimensioni necessarie.

PRODOTTO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONI
MP 90830	Nastro in carta liscia ad alto spessore. Adesivo gomma naturale e liner plastico bianco. Buona adesione su tutti i tipi di vetro. Rimozione facile e pulita.	Utilizzato per operazioni di mascheratura durante i processi di sabbiatura. Fornibile in particolari fustellati come distanziatore tra lastre di vetro.
INTERTAPE	Nastro monoadesivo in poliestere verde. Adesivo siliconico. Rimozione facile e pulita.	Utilizzato per operazioni di mascheratura durante i processi di trattamento del vetro in autoclave o per i processi di serigrafia.
AFT 1260	Nastro in schiuma acrilica viscoelastica super trasparente con liner plastico rosso. Spessore 1,00mm. Adesione strutturale.	Per la sua eccezionale trasparenza viene impiegato per applicazioni di incollaggio strutturale tra vetro/vetro o vetro e materiali di altra natura.
MP 2810W	Nastro in schiuma biadesiva bianca in polietilene a celle chiuse. Adesivo acrilico puro e liner in carta azzurra.	Utilizzata per il fissaggio/incollaggio specchi nell'industria del mobile, sanitaria o automotive. E' inerte a molte vernici per specchi.
MP 30492	Nastro in schiuma monoadesiva a celle chiuse ad elevata durezza. Adesivo acrilico a basso tack. Liner in PET. Rimozione facile e pulita.	Utilizzata prevalentemente come spaziatore tra le lastre di vetro durante le fasi di lavorazione e/o trasporto.
EC 5313	Adesivo/Sigillante butilico preformato a base di gomme sintetiche. Di colore nero. Fornibile su rotoli in formato cordolo da 4mm o 6mm di diametro.	Per la sua conformabilità che consente il posizionamento orizzontale, verticale ed intorno ad angoli, viene utilizzato per applicazioni di incollaggio tra vetri dove è richiesto il sigillo (es. vetro camera).
590	Sigillante monocomponente poliuretano in gel dall'elevata viscosità.	Ideale per l'incollaggio dei vetri laterali, parabrezza, lunotto per veicoli industriali. Tempo aperto: 15 min.